

Sichelmäher

Sichelmäher Triplex

Typ THM 2500 - 3000 - hydr./mech.

Typ TH 2500 - 3000 - vollhydr.



- Mechanischer/hydraulischer oder vollhydraulischer Antrieb
- Frontmontiert
- Mit mechanischer Einstellung der Mähhöhe
- Mit mechanischer Tilt-up als Standard
- Optional: hydraulischer Tilt-up
- 2500: 5 x 533 mm feste Messer
3000: 5 x 620 mm feste Messer
- Gross in Arbeit - klein in Transport

Technische Daten

Typ	THM / TH 2500	THM / TH 3000
Grösste Breite	2530 mm	2975 mm
Transportbreite	1750 mm	2000 mm
Grösste Länge	1335 mm	1465 mm
Grösste Höhe	500 mm	500 mm
Transporthöhe	820 mm	920 mm
Mähbreite	2480 mm	2900 mm
Mähhöhe	20-80 mm	20-80 mm
Höheneinstellung	mechanisch	mechanisch
Mechanischer Tilt-up	Standard	Standard
Hydraulischer Tilt-up	Zubehör	Zubehör
Zahl der Rotoren	5 Stück	5 Stück
Zahl der festen Messer	5 Stück (533 mm)	5 Stück (620 mm)
Schwenkbare Luftgummiräder	6 Stück 10 x 3"	6 Stück 10 x 3"
Kraftbedarf	25 kW / 34 PS	30 kW / 41 PS
Gewicht	300 kg	340 kg
Notwendig Flow	50 Liter bei 250 bar	60 Liter bei 250 bar
Seitenmäher	- unabhängig aufklappbar zu senkrechter Position - automatischer Ausschaltung beim Heben mehr als 400 mm - schneidet 10° unter Niveau und 10° über Niveau im Verhältnis zu dem Mittelmäher	
Transmission	mechanisch via Keilriementrieb / hydraulisch via direkt Ziehen	
Antrieb TMH Antrieb TH	Mittelmäher: mechanisch via PTO Welle Seitenmäher: hydr. von der Hydraulikanlage des Schleppers, vollhydr. vom Hydrauliksystem des Schleppers angetrieben	

Zubehör



GMR

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Händler: