

Sichelmäher

Sichelmäher Modell Triplex

Modell THM 2500 - 3000 - hydr./mech.

Modell TH 2500 - 3000 - vollhydr.



- Frontmontiert
- Mechanisch/hydraulisch oder voll hydraulisch Antrieb
- Mechanische Einstellung der Mähhöhe
- Mit hydraulischer Tilt-up als Standard
- 3500: 7 x 533 mm feste Spezialmesser
4000: 7 x 620 mm feste Spezialmesser
- Gross in Arbeit - klein in Transport



Technische Daten



Gleitteller



Transport Position



Abschaltventil



Hydraulikanlage

Modell	TH / THM 2500	TH / THM 3000
Grösste Breite	2535 mm	2975 mm
Transport Breite	1750 mm	2000 mm
Grösste Länge *	1550 mm	1655 mm
Grösste Höhe	500 mm	
Transport Höhe	820 mm	920 mm
Mähbreite	2480 mm	2900 mm
Mähhöhe	30 - 80 mm	
Mähhöheinstellung	Mechanisch	
Hydr. Tilt-up (Steilaushebung)	Standard	
Zahl der Rotoren	5 Stück	
Zahl der Messer	5 Stück (533 mm)	5 Stück (620 mm)
Räder	6 Stück 10 x 3" Luftgummiräder	
Notwendig Ölmenge	60 Liter / 250 Bar	70 Liter / 250 Bar
Kraftbedarf	25 kW (34 PS)	30 kW (41 PS)
Gewicht *	365 kg	440 kg

* Länge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhängig

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Händler: