

# Sichelmäher

Sichelmäher Modell Triplex

Modell THM 3500 - 4000 - mech.

Modell TH 3500 - 4000 - hydr.



- Frontmontiert
- Mechanisch/hydraulisch oder voll hydraulisch Antrieb
- Mechanische Einstellung der Mähhöhe
- Mit hydraulischer Tilt-up als Standard
- 3500: 7 x 533 mm feste Spezialmesser  
4000: 7 x 620 mm feste Spezialmesser
- Gross in Arbeit - klein in Transport



## Technische Daten



Abschaltventil



Transport Position

Hydraulischer Tilt Up  
(Steilaushebung)

Modell	TH / THM 3500	TH / THM 4000
Grösste Breite	3525 mm	4120 mm
Transport Breite	1750 mm	2000 mm
Grösste Länge *	1625 mm	1735 mm
Grösste Höhe	600 mm	
Transport Höhe	1200 mm	1450 mm
Mähbreite	3460 mm	4025 mm
Mähhöhe	30 - 80 mm	
Mähhöheneinstellung	Mechanisch	
Hydr. Tilt-up (Steilaushebung)	Standard	
Zahl der Rotoren	7	
Zahl der Messer	7	
Räder	8 Stück 11 x 7" Luftgummiräder	
Notwendig Ölmenge	80 Liter / 250 Bar	85 Liter / 300 Bar
Kraftbedarf	37,5 kW (51 PS)	41,5 kW (56 PS)
Gewicht *	520 kg	600 kg

\* Länge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhängig

# GMR



GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Händler: