

# Sichelmäher

Sichelmäher Triplex

Modell TH 2500 - 3000 C - vollhydr.



- Frontmontiert
- Vollhydraulischer Antrieb
- Mit hydraulischer Einstellung der Mähhöhe
- Mit hydraulischer Tilt-up als Standard
- 2500: 5 x 533 mm feste Messer  
3000: 5 x 620 mm feste Messer
- Gross in Arbeit - klein in Transport

# Technische Daten



Gator 3-in-1 Messer



Transport Position



Abschaltventil



Hydraulikanlage

Modell	TH 2500 C	TH 3000 C
Grösste Breite	2535 mm	2975 mm
Transport Breite	1750 mm	2000 mm
Grösste Länge *	1565 mm	1655 mm
Grösste Höhe	500 mm	
Transport Höhe	820 mm	920 mm
Mähbreite	2480 mm	2900 mm
Mähhöhe	30 - 80 mm	
MähhöhenEinstellung	Hydraulisch	
Hydr. Tilt-up (Steilaushebung)	Standard	
Zahl der Rotoren	5 Stück	
Zahl der Messer	5 Stück (533 mm)	5 Stück (620 mm)
Räder	6 Stück 10 x 3" Luftgummiräder	
Notwendig Ölmenge	60 Liter / 250 Bar	70 Liter / 250 Bar
Kraftbedarf	25 kW (34 PS)	30 kW (41 PS)
Gewicht *	440 kg	540 kg

\* Länge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhängig

# GMR

GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Händler: