

Sichelmäher

Seitenauswurf - Hydr. MähhöhenEinstellung,
Tilt-up (Steilaushebung)

FRS 1500 - 1800 M - H



- Frontmontiert mit Seitenauswurf nach rechts
- Hydraulischer MähhöhenEinstellung
- Hydraulischer Tilt-up (Steilaushebung)
- Wasseranschlüsse zum Service und reinigen
- M - Mechanisch incl. Gelenkwelle
H - Hydraulisch incl. Schläuche und Schnellkupplungen

Technische Daten



Gator 3-in-1 Messer



Mulcheinsatz

Mechanisch Antrieb	FRS 1500 M / FRS 1500 H	FRS 1800 M / FRS 1800 H
Grösste Breite	1945 mm (Seitenauswurf) / 1915 mm (Saugcontainer)	2190 mm (Seitenauswurf) / 2160 mm (Saugcontainer)
Grösste Länge *	1590 mm	1630 mm
Grösste Höhe	750 mm	
Mähbreite	1535 mm	1780 mm
Mähhöheneinstellung stufenlos	30-80 mm	
Mähhöheneinstellung	Hydraulisch	
Hydr. Tilt-up (Steilaushebung)	Standard	
Zahl der Rotoren	3 Stück	
Zahl der Messer	3 Stück	
Räder	4 Stück 10 x 3" Luftgummiräder	
Kraftbedarf	15 kW (21 PS)	20 kW (27 PS)
Flächenleistung bei 4 km/h	5100 m ² /h	6120 m ² /h
Flächenleistung bei 10 km/h	12750 m ² /h	15300 m ² /h
Gewicht *	295 kg	320 kg

* Länge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhängig

GMR



GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

NESBO A/S
DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Händler: