

Schneepflug

Schneepflug variables Modell

Typ FS 1500 - 1700 - 2000 V

Typ FS 2500 - 2750 - 3000 V



- Kann als Spitz-, Seiten- oder V-Plug eingesetzt werden
- Mit Gummi-, Vulkolanschürfleiste oder Stahlschar mit Federklappschar
- Mit elektrischem Umschalter

Technische Daten

| | Typ 1500 | Typ 1700 | Typ 2000 | Typ 2500 | Typ 2750 | Typ 3000 |
|--------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grösste Breite | 1500 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
| Grösste Länge* | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Grösste Höhe | 730 mm | 730 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Räumbreite geschwenkt | 1335 mm | 1515 mm | 1780 mm | 2225 mm | 2450 mm | 2670 mm |
| Schwenkung - hydraulisch | 27° recht / links - beiden Seiden unabhängig | | | | | |
| Schar Typ | Gummischürfleiste ala Standard - Optional mit Vulkolanschürfleiste oder Stahlschar | | | | | |
| Anzahl der Klappschar | 2 Stck. | 2 Stck. | 2 Stck. | 2 Stck. | 2 Stck. | 2 Stck. |
| Anzahl der Klappfeder | 4 Stck. | 4 Stck. | 6 Stck. | 6 Stck. | 6 Stck. | 6 Stck. |
| Schleifschuhe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gewicht * | 210 kg | 225 kg | 375 kg | 450 kg | 495 kg | 550 kg |

* Länge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhängig



GMR

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Händler: