

Sichelmäher

Sichelmäher Modell Triplex

Typ TH 3500 - 4000 C Triplex



- Frontmontiert
- Voll hydraulischer Antrieb
- Hydraulischer Einstellung der Mähhöhe und Steilaushebung
- Hydraulische Schrägstellung als Standard
- 3500: 7 x 533 mm feste Spezialmesser
- 4000: 7 x 620 mm feste Spezialmesser
- Gross in Arbeit - klein in Transport

Technische Daten

	Typ 3500	Typ 4000
Grösste Breite	3515 mm	4070 mm
Transport Breite	1750 mm	2000 mm
Grösste Länge	1600 mm	1600 mm
Grösste Höhe	600 mm	600 mm
Transport Höhe	1200 mm	1450 mm
Mähbreite	3470 mm	4025 mm
Mähhöhe	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Höheneinstellung	Mechanisch	Mechanisch
Schrägstellung (Tilt-up)	Standard	Standard
Zahl der Rotoren	7 Stck.	7 Stck.
Zahl der festen Spezialmesser	7 Stck.	7 Stck.
Schwenkbaren Luftgummiräder	8 Stck.	8 Stck.
Kraftbedarf	37,5 kW / 51 PS	41,5 kW / 56 PS
Gewicht	620 kg	700 kg
Notwendig flow	80 Liter bei 250 bar	90 Liter bei 300 bar
Seitenmäher	<ul style="list-style-type: none"> - unabhängig aufklappbar zu senkrechter Position - aut. Ausschaltung beim Heben mehr als 400 mm - schneidet 10° unter Niveau und 15° über Niveau im Verhältnis zu dem Mittelmäher 	
Antrieb Typ hydr. TH	vollhydraulischer Antrieb von der Hydraulikanlage des Schleppers	

Zubehör



GMR

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Händler: